



„Finnfoam XX“ šilumos izoliacinės plokštės iš abiejų pusių rievėtu paviršiumi. Vaflio formos raštuotas paviršius šilumos izoliacijos plokštei suteikia geresnį sukibimą su tinku, betonu ar kitu šiltinamu paviršiumi.

Panaudojimas

- Cokolių izoliacija
- Angokraščių izoliacija
- Šiluminių tiltelių izoliacija
- Sienų ir kitų tinkuojamųjų konstrukcijų izoliacija
- Kitoms konstrukcijoms, kurioms reikalingas geras sukibimas su klijuojamu paviršiumi arba tinku

Finnfoam XX privalumai

- Puikios šilumos izoliacinės ypatybės
- Mažas vandens įgeriamumas
- Atsparumas apkrovoms (tvirtumas)
- Savybės nepriklauso nuo aplinkos sąlygų pasikeitimo
- Atsparumas sušalimo ir atšilimo ciklams
- Ilgaamžiškumas
- Neišskiria sveikatai pavojingų dalelių ar dujų
- Lengva dirbti
- Gaminama tausojant aplinką
- 100% perdirbama

Briaunų formos



FI



FL

Asortimentas

	Vienetai	FI-300 XX	FL-300 XX	FL-200 XX
Ilgis x plotis	mm			
Storis (leidžiamo nuokrypio klasė T1 ¹⁾)	mm	1250 x 600 20, 30	1235 x 585 50, 70, 80, 100, 120	1235 x 585 50
Briaunos forma				

1) Storio klasės T1 leidžiamieji nuokrypiai: $d_N < 50$ mm: ± 2 mm; $50 \leq d_N \leq 120$ mm: $-2/+3$ mm; $d_N > 120$ mm: $-2/+6$ mm