EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 097-FF-2019-01-01

1. **Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Tulppa plokštė -80mm

2. **Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** Žiūrėti produkto etiketę

3. **Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:** Plokštės naudojamos vonios kambarių apsaugai nuo drėgmės, taip pat naudojamos kaip konstrukcinė medžiaga. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje www.finnfoam.lt .

4. **Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: finnfoam@finnfoam.fi

5. **Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** AVPC 2+

6. **Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

   Eurofins Expert Services (NB. 0809) išduotas ETA-13/0820, remiantis Etag 022 3 dalimi, po atlikto pradinio gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimo pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0809-CPR-1187.

Tulppa® MÄRKÄTILALEVYT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	NPD	Etag 022-3
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos/M1	
Atsparumas drėgmei	Tulppa 80 mm: 19 x 10^{-12} kg/(m^2sPa)	
Vandens nepralaidumas (plokštė)	Nepralaidi vandeniui	
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	
Sukibimo stipris	**ARDEX X 77:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa	
Sujungimo mažinimo geba **Ardex CA 20 P** **Sikaflex AR-connection** **Casco Aquaseal**	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Atsparumas vandeniui prie perėjimų **Ardex 8+9** **Ardex S 1-K** **Casco Aquastop** **Weber.Vetonit WP**	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Šilumos laidumo koeficientas λ_D	0,037 W/mK	
Atsparumas temperatūrai	**Sukibimo stipris:** **ARDEX X 77:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:**	

Tulppa® MÄRKÄTILALEVYT

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

	Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Lenkimo stipris:** Pokytis po terminio sendinimo ≤ 20 %	
Atsparumas vandeniui	Išlaikytas	
Atsparumas vandeniui	**Sukibimo stipris:** **ARDEX X 77:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Casco Multifix Superflex:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Schönox Q 12:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto superfix DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Kiilto highflex S2 DF:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Weber rex fix:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa **Fescon VSL:** Kategorija 1 ≥ 0,2MPa	
Atsparumas šarmams	**Tulppa plokštė** Kategorija 2≥ 0,2MPa	
Tinkamumas remontuoti	Remontuotina	
Storis	80 mm	

Saugos duomenų lapas: http://www.finnfoam.lt/finnfoam/sveikata-ir-sauga/saugos-duomenu-lapas/

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Salo 1.1.2019

_____

(signature)

Tulppa MÄRKÄTILALEVYT